

CANVAS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>20.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	2-3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	2-3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	3

CANVAS

140 cm

70% Baumwolle + 30% Polyester
70% Cotton + 30% Polyester

330 gr/m²



60° bei Flecken, jedoch bleicht Stoff schneller aus.
60° for stains, but fabric fades faster.
60° pour les taches, mais le tissu se décolore plus vite.
60° per smacchiare, ma il tessuto scolorisce più velocemente.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

www.candola.cz